



**AUTOCLAVE DE 50 LT. VERTICAL, DIGITAL C/SISTEMA
DE SECADO**

MOD. LS-50HD - S



➤ Características:

- Estructura en acero inoxidable
- Controlador digital, pantalla LCD
- Sistema de secado
- Descarga de aire frío y de vapor automáticamente
- Equipado con un controlador de presión / temperatura, el rango de ajuste de presión es de 0.07 a 0.22MPa (que corresponde a una temperatura de vapor saturada de 115 a 134 ° C).
- Equipado con un temporizador para controlar automáticamente el tiempo de esterilización.
- Equipada con una válvula de seguridad, la válvula de alivio libera automáticamente la presión cuando la presión de esterilización excede el valor máximo permitido.
- Cuando el nivel de agua es más bajo que la línea de nivel de agua especificada, el esterilizador corta automáticamente la potencia de calefacción y se activa la alarma de bajo nivel de agua.
- Protección por sobre temperatura, sobre presión, falta de agua, falla de energía, la puerta se bloquea cuando la presión es inferior a 0.027MPa, con la función de bloqueo de puerta.

➤ **Especificaciones técnicas**

Marca	TOBISHI
Modelo	LS-50HD-S
Capacidad	50 L
Función	Sistema de Secado
Dimensiones del tanque	Ø 340*550 mm
Presión de trabajo	0.22 Mpa
Máxima temperatura de trabajo	134 °C
Máxima presión de trabajo	0.23 Mpa
Uniformidad de temperatura	≤ ± 1 °C
Temporizador de esterilización	0 a 99 min
Temporizador de secado	0 a 99 min
Rango de temperatura	105 °C a 134 °C
Potencia	3,000 W
Potencia del sistema de secado	1,600 W
Seguridad	Sobre presión, Sobre temperatura, falta de agua, falla de energía, a puerta se bloquea cuando la presión es interior a 0.027MPa, con la función de bloqueo de puerta.
Canastillas	2 en acero inoxidable
Energía	AC 220 v, 50/60 Hz

**Dimensiones externas
(W*D*H) mm**

520*500*1150

➤ **Soporte Técnico:**

Se recomienda hacer el mantenimiento preventivo en el tiempo que el manual de uso específica a fin de obtener el óptimo rendimiento y durabilidad del equipo.

Este equipo cuenta con un mantenimiento preventivo gratuito en nuestras instalaciones de Lima dentro del tiempo de garantía. No incluye reparación y/o cambio de accesorios.

➤ **Garantía:**

12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los equipos, por defecto de fábrica siempre y cuando los equipos hayan sido expuestos al uso común a lo cual fueron destinados.